

Jan Reek natuursteen

Onderhoudsadvies voor **Belgisch hardsteen**

U heeft een natuursteen product gekocht bij Jan Reek natuursteen. Wij vinden het belangrijk dat u hier optimaal van kunt genieten. Daarom geven wij u hierbij advies hoe u natuursteen kunt onderhouden.

Hardsteen

Hardsteen is vanwege zijn nostalgische uitstraling zeer geliefd.

Hardsteen is een kalksteen en daardoor zeer gevoelig voor vlekken en krassen.

Kenmerken; de fossielen en schelpdieren en de witte kalkstaatafers geven het materiaal een uniek karakter. Hardsteen kent ook minder fraaie eigenschappen zoals 'brand'. Dit zijn bitumen-koolstofconcentraties, die zelfs een zeer open structuur aan de oppervlakte van het blad tot gevolg kunnen hebben.

Bij de montage van uw blad wordt *zuurvrije kit* gebruikt. Deze kit heeft ongeveer 1 dag nodig om uit te harden. Daarna dient u het blad direct te behandelen met *HMK P333 hardsteen olie*.

Na het opbrengen dient u deze olie uit te poetsen met een schone doek.

Het is raadzaam om dit jaarlijks te herhalen. Om een hardstenen werkblad zo goed mogelijk te beschermen en daarbij de karakteristieke uitstraling te behouden is regelmatig inwrijven met een natuurlijke zeep een goede methode (*HMK P324 Edelzeep*).

Voor dagelijks onderhoud kunt u het blad afnemen met een schone, vochtige doek.

Gebruik nooit een schuurmiddel. Dit zal het blad beschadigen en dofte plekken veroorzaken.

Reiniging

Circa 10 tot 15 dagen na het leggen van het oppervlak kunt u de cementsluis en het bouwvuil verwijderen. Gebruik geen zuurhoudende cementsluisverwijderaars deze tast de steen aan.

Zorg dat voor het reinigen het oppervlak en de voegen zijn natgemaakt.

Verwijderen van het bouwvuil en de cementsluis met *HMK R155 Grondreiner - zuurvrij*.

Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling goed drogen gedurende ca. 24-48 uur.

Benodigheden:

Emmer met zachte luiwagen of een eenschijfsmachine met zachte schroypad, mopemmer met schone mop of voldoende dweilen.

Bescherming

Voor binnen en buiten kunt u *HMK S234 Vlekstop - zonder oplosmiddelen* toepassen.

Voor kleurverdiepende werking is *HMK S242 Kleurverdiepende bescherming*, verdund met *HMK R799 Speciaal oplosmiddel voor verzegelingen of verfoplosser* een goede keuze.

Na het uitdrogen van de impregnerende vloeistoffen en de conservering hebben deze geen gevaarlijke- of gezondheidsschadelijke eigenschappen.

Benodigheden:

Roller of luiwagen met een niet pluizende doek, emmer of werkbakje.

Onderhoud

Dagelijks/wekelijks onderhoud bestaat uit het verwerken van *HMK P324 Edelzeep - vloerzeep*.

Dit advies is vrijblijvend.

De gebruiker dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Jan Reek natuursteen is niet verantwoordelijk in deze.



Jan Reek natuursteen

Neutronweg 9
1627LG Hoorn
0229-210341
info@janreek.nl
www.janreek.nl

